

PRODUCT-DETAILS

463RAU5

Ind. P&S#463RAU5



Ogólne informacje

Extended Product Type	463RAU5
ID Produktu	2CMA126680R1000
Numer EAN	7392696266802
Opis katalogowy	Ind. P&S#463RAU5
Opis	Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	99090228
E-Number (Finland)	2420430
Numer EAN	7392696266802
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	112 mm
Wysokość produktu netto	112 mm

Waga produktu netto	0.69 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3782

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	112 mm
Długość opakowania (poziom 1)	112 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	139 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.69 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696266802
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	261.5 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696067966
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 350 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614204
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Kolor	Black
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44

Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Socket outlet for panel mounting
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463RAU5
Otwory montażowe	84x80
Rodzaj montażu	unified flange, angled
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TRAU
Nazwa produktu	Panel mounted socket
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50...60 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	347/600 ... 400/690 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Socket Outlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC00058M0001
Installation Manual	2CMC00058M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440504
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

