

PRODUCT-DETAILS

463RAU5W

Ind. P&S#463RAU5W



Общая информация

Тип расширенного изделия	463RAU5W
Идентификационный номер изделия	2CMA126683R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696266833
Описание в каталоге	Ind. P&S#463RAU5W
Длинное описание	Socket Outlet Panel Mounting, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	99090231
E-Number (Finland)	2420433
Европейский товарный код (EAN)	7392696266833
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	106 mm
Чистая высота изделия	147 mm
Чистый вес изделия	0.63 kg

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.63 kg
Package Level 1 EAN	7392696266833
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	240.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696067997
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614204
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Цвет	Black
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Socket outlet for panel mounting
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#463RAU5W
Монтажные отверстия	84x80

Тип монтажа	unified flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TRAU
Название изделия	Panel mounted socket
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	63 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U _r)	347/600 ... 400/690 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Socket Outlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440504
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Socket Outlets for Panel Mounting

