

PRODUCT-DETAILS

463MHS5

Switched interlocked socket-outlet, 5h, 63A, IP44, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	463MHS5
ID Produktu	2CMA126686R1000
Numer EAN	7392696266864
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, 5h, 63A, IP44, 3P+N+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	99090234
E-Number (Finland)	2420436
Numer EAN	7392696266864
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	206 mm
Wysokość produktu netto	168 mm

Waga produktu netto	2.1 kg
---------------------	--------

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	215 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696266864
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	196.4 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696068024
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 84 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660036X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	1xØ32
Kolor	Black
Rodzaj połączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket Outlet
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#463MHS5
Otwory montażowe	152x132
Rodzaj montażu	Horizontal
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMHS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	347/600 ... 400/690 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Funkcja dodatkowa	Cable entry, knock-outs 2xØ32mm
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Horizontal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000031M0001
Installation Manual	2CMC000031M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

