

## PRODUCT-DETAILS

# 416MVS5

## Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 416MVS5                                                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA126690R1000                                                                                                                                                             |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696266901                                                                                                                                                               |
| Описание в каталоге             | Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+N+E, 16 A, 120/208 ... 144/250 V                                                                                         |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 5h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 99090238            |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696266901       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm |
| Чистая высота изделия | 149 mm |
| Чистый вес изделия    | 0.7 kg |

---

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.7 kg                  |
| Package Level 1 EAN            | 7392696266901           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 107.5 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696067584           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

---

## Environmental

Правила ограничения  
содержания вредных  
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

---

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о<br>соответствии - CE                                        | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая<br>информация                                              | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения<br>содержания вредных<br>веществ. RoHS<br>информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                                        | 2CMC700005D0001 |

---

## Additional Information

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Дополнительная<br>информация      | 3P+N+E                    |
| Температура<br>окружающей среды   | -25 ... 40 °C             |
| Сечение кабеля                    | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup> |
| Диаметр кабеля                    | 13 ... 17 mm              |
| Положение кабельного<br>ввода     | Top                       |
| Выводов кабеля на одну<br>сторону | 1xØ25                     |
| Цвет                              | Black                     |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключаемой<br>схемы                   | Screw                            |
| Степень защиты                              | IP44                             |
| Частота (f)                                 | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                                     | Outlet                           |
| Материал корпуса                            | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-<br>фактуры                  | Ind. P&S#416MVS5                 |
| Монтажные отверстия                         | 171x90                           |
| Тип монтажа                                 | Vertical                         |
| Количество полюсов                          | 5                                |
| Заказать несколько                          | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                        | CMVS                             |
| Название изделия                            | Switched interlocked outlet      |
| Тип защиты                                  | Switched Interlocked             |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )           | 16 A                             |
| Номинальное<br>напряжение (U <sub>r</sub> ) | 347/600 ... 400/690 V            |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка)      | PH2                              |
| Стандарты                                   | IEC 60309-1, -2, -4              |
| Подходит для класса<br>изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и<br>руководства                 | 2CMC000030M0001                  |
| Руководство по монтажу                      | 2CMC000030M0001                  |
| RAL Number                                  | RAL 7001 - Silver Grey           |

Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440510 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp0.8 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

