

## PRODUCT-DETAILS

# 432MVS5

## Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+N+E, 32 A, 120/208 ... 144/250 V



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432MVS5                                                                                                                                                                     |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA126691R1000                                                                                                                                                             |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696266918                                                                                                                                                               |
| Описание в каталоге             | Industrial Switched Interlocked Socket Outlets, 3P+N+E, 32 A, 120/208 ... 144/250 V                                                                                         |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, earthing sleeve position 5h, rated current 32A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 99090239            |
| E-Number (Finland)             | 2420441             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696266918       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая ширина изделия | 120 mm          |
| Чистая высота изделия | 149 mm          |
| Чистый вес изделия    | 0.76 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3917 |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 152 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 120 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 265 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.76 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696266918           |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 115 kg                  |
| Package Level 2 EAN            | 7392696067591           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 125 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Дополнительная информация      | 3P+N+E              |
| Температура окружающей среды   | -25 ... 40 °C       |
| Сечение кабеля                 | 2.5 ... 10 mm²      |
| Диаметр кабеля                 | 13 ... 21.5 mm      |
| Положение кабельного ввода     | Top                 |
| Выводов кабеля на одну сторону | 1xØ25               |
| Цвет                           | Black               |
| Тип подключаемой схемы         | Screw               |
| Степень защиты                 | IP44                |
| Частота (f)                    | 50 Hz<br>60 Hz      |
| Функция                        | Outlet              |
| Материал корпуса               | Thermoplastic (PBT) |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#432MVS5                 |
| Монтажные отверстия                 | 171x90                           |
| Тип монтажа                         | Vertical                         |
| Количество полюсов                  | 5                                |
| Заказать несколько                  | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                | CMVS                             |
| Название изделия                    | Switched interlocked outlet      |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked             |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 32 A                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 347/600 ... 400/690 V            |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4              |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000030M0001                  |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000030M0001                  |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121406 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

