

PRODUCT-DETAILS

416MM5

Switched Interlocked Socket Outlet, metal, 5h,
16A, IP44, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	416MM5
ID Produktu	2CMA126695R1000
Numer EAN	7392696266956
Opis katalogowy	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, 5h, 16A, IP44, 3P+N+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 5h, rated current 16A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	99090243
Numer EAN	7392696266956
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	135 mm
Wysokość produktu netto	125 mm
Waga produktu netto	1.35 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.35 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696266956
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	254.9 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696067621
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 174 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1515100
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Cable Entry Position	Top and bottom
Cable Outlets Per Side	1xM25+1xM32
Kolor	Black
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz

Funkcja	Switched Interlocked Socket Outlet, metal
Materiał obudowy	Aluminium
Opis	Ind. P&S#416MM5
Otwory montażowe	165x91
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMM
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	347/600 ... 400/690 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets in Metal
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000034M0001
Installation Manual	2CMC000034M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą w metalu

