

## PRODUCT-DETAILS

# 463MM5

## Switched Interlocked Socket Outlet, metal, 5h, 63A, IP44, 3P+N+E



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 463MM5                                                                                                                                                                   |
| ID Produktu           | 2CMA126697R1000                                                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 7392696266970                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | Switched Interlocked Socket Outlet, metal, 5h, 63A, IP44, 3P+N+E                                                                                                         |
| Opis                  | Switched Interlocked Socket Outlet, metal, earthing sleeve position 5h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 99090245              |
| E-Number (Finland)         | 2420447               |
| Numer EAN                  | 7392696266970         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 165 mm |
| Wysokość produktu netto  | 177 mm |
| Waga produktu netto      | 2.4 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 170 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 300 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 185 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.4 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696266970           |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                 |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 188 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696067645           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 70 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                                    |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                             |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm²                              |
| Cable Entry Position    | Top and bottom                            |
| Cable Outlets Per Side  | 4xM40                                     |
| Kolor                   | Black                                     |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                                     |
| Stopień ochrony obudowy | IP44                                      |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz                            |
| Funkcja                 | Switched Interlocked Socket Outlet, metal |
| Materiał obudowy        | Aluminium                                 |
| Opis                    | Ind. P&S#463MM5                           |
| Otwory montażowe        | 1819944                                   |
| Rodzaj montażu          | Vertical                                  |
| Liczba biegunów         | 5                                         |
| Ilość                   | 1 sztuka                                  |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ produktu                   | CMM                                           |
| Nazwa produktu                 | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Switched Interlocked                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                                          |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 347/600 ... 400/690 V                         |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Funkcja dodatkowa              | Cable entry, 4xM40                            |
| Odpowiedni do                  | Switched Interlocked Socket Outlets in Metal  |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000042M0001                               |
| Installation Manual            | 2CMC000042M0001                               |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39121406 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą w metalu

