

PRODUCT-DETAILS

KSE425TPSN

KSE425TPSN Enclosed Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	KSE425TPSN
Идентификационный номер изделия	2CMA142413R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696424134
Описание в каталоге	KSE425TPSN Enclosed Switch Disconnecter

Длинное описание

The enclosure of the ABB's side controlled enclosed switches are made of rigid silumin. The paint is UV protected, and enclosure is protected against low pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and entries for 2 parallel cables, both from top and bottom. Membrane grommets are included (IP54). The handle is padlockable and made for one padlock. The cover is interlocked. The switch is made for 5 wire system, and have a switchable neutral terminal and PE terminal. The terminals are easily accessible for easy installation.

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85363030
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SCC340015C0201
Механические чертежи	BAS1131160DM25.stp

Dimensions

Чистая ширина изделия	111 mm
Чистая высота изделия	130 mm
Чистая толщина изделия	60 mm
Чистый вес изделия	0.56 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22A (I_e)	(380 ... 415 В) 25 A (690 В) 25 A
Номинальная рабочая мощность, AC-23A (P_e)	(380 ... 415 В) 7.5 kW
Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th})	32 A
Условный тепловой ток (I_{the})	В закрытом исполнении 25 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 690 V
Номинальное рабочее напряжение	Главная цепь 690 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 В AC) 0.71 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I_{cw})	для 1,0 с 0.5 kA
Handle Color	Серый
Тип рукоятки	Side-operated handle
Стандарты	IEC 60947-1, -3
Количество полюсов	4
Сечение подключаемого кабеля-главная цепь	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.75...10 mm ²
Положение кабельного ввода	Up/Down
Выводов кабеля на одну сторону	2xM25 / 2xM25
Степень защиты	согласно МЭК 60529 IP65
Материал корпуса	Aluminium
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	1 NO контакт, 0 H3 контакт
Установленные вспомогательные контакты	0 NO контакт, 0 H3 контакт

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SCC340062D2702
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC300025D0001

Container Information	
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	131 mm
Package Level 1 Height	62 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.56 kg
Package Level 1 EAN	7392696424134

Classifications	
Код классификации объекта	Q 2CMT005069
ETIM 4	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории
Низковольтное оборудование → Выключатели нагрузки в боксах → Выключатели нагрузки в боксах → Enclosed Switch-Disconnectors

