

PRODUCT-DETAILS

LBAS316E/TPN

LBAS316E/TPN EMC Safety switch



Ogólne informacje

Extended Product Type	LBAS316E/TPN
ID Produktu	2CMA142449R1000
Numer EAN	7392696424493
Opis katalogowy	LBAS316E/TPN EMC Safety switch

Opis

The enclosure of the ABB's side controlled enclosed switches are made of rigid silumin. The paint is UV protected, and enclosure is protected against low pressure water jets (IP65), and hence built for outdoor and indoor use. The cable entries are threaded and have entries for 2 parallel cables, both from top and bottom. 2pcs EMC glands are included and two membrane glands. The handle is padlockable and made for one padlock. The cover is interlocked. The switch is made for 5 wire system, and have a fixed neutral terminal and PE terminal. The terminals are easily accessible for easy installation.

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85363030
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SCC340015C0201
Rysunki mechaniczne	BAS1131160DM25.stp

Wymiary

Szerokość produktu netto	111 mm
Wysokość produktu netto	130 mm
Głębokość produktu netto	60 mm
Waga produktu netto	0.57 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 25 A (500 V) 25 A (690 V) 16 A
Znamionowy prąd pracy AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 16 A (500 V) 16 A (690 V) 10 A
Moc znamionowa AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 7.5 kW (500 V) 7.5 kW (690 V) 7.5 kW
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 32 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC/EN 60664-1 690 V
Znamionowe napięcie pracy	Obwód główny 690 V
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	25 kA
Stopień zanieczyszczenia	3
Handle Color	Szary
Handle Type	Side-operated handle
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out
Standardy	IEC 60947-1, -3
Liczba biegunów	3
Dane montażowe-obwód główny (roboczy)	Screw Clamp 0.75...10 mm ² Screw Clamp / PE Terminal 1pcs, 0.75...10 mm ²
Cable Entry Position	Up/Down
Cable Outlets Per Side	2xM25 / 2xM25
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Typ obudowy	LBAS16
Materiał obudowy	Aluminium
Maximum Mounted Auxiliary Contacts	2 NO, 0 NC
Mounted Auxiliary Contacts	1 NO, 0 NC
Typ terminala	Screw Terminals
Momenty dokrecające	zgodnie z 60947-1 1.2 N·m
Wytrzymałość mechaniczna	10000

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE

1SCC340062D2702

Dane RoHS

2CMC300009

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	235 mm
Długość opakowania (poziom 1)	326 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.723 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696424493

Klasyfikacje

Kod klasyfikacji	Q
ETIM 4	EC000140 - CEE plug
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
UNSPSC	39120000
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601620

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki w obudowach → Rozłączniki bezpieczeństwa w obudowach → Enclosed Safety Switches

