

## PRODUCT-DETAILS

# 4125MVS6WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,  
Heavy Duty, 6h, 125A, IP67, 3P+N+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 4125MVS6WH                                                                                                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA162792R1000                                                                                                                                   |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696627924                                                                                                                                     |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 6h, 125A, IP67, 3P+N+E                                                                  |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416996            |
| E-Number (Finland)             | 2420300             |
| E-Number (Norway)              | 2416996             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696627924       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 175 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 241 mm          |
| Чистый вес изделия    | 4.3 kg          |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3936 |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 260 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 180 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 490 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4.3 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696627924          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 140.4 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696068031          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 28 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660160X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 1506655         |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E        |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля               | 16 ... 70 mm² |
| Диаметр кабеля               | 24 ... 48 mm  |

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Положение кабельного ввода              | Knock-out on Top and drill marks down                             |
| Выводов кабеля на одну сторону          | 1xØ40+1xØ50 mm on top and drill marks on bottom                   |
| Цвет                                    | Red                                                               |
| Тип подключаемой схемы                  | Screw                                                             |
| Степень защиты                          | IP67<br>IP69                                                      |
| Частота (f)                             | 50 Hz<br>60 Hz                                                    |
| Функция                                 | Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty          |
| Материал корпуса                        | Thermoplastic (PBT)                                               |
| Описание счета-фактуры                  | Ind. P&S#4125MVS6WH                                               |
| Монтажные отверстия                     | 378x145, 128x145                                                  |
| Тип монтажа                             | Vertical                                                          |
| Количество вспомогательных НО контактов | 1                                                                 |
| Количество полюсов                      | 5                                                                 |
| Заказать несколько                      | 1 штука                                                           |
| Основной тип изделия                    | CMVS                                                              |
| Название изделия                        | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet                     |
| Тип защиты                              | Switched Interlocked                                              |
| Номинальный ток ( $I_n$ )               | 125 A                                                             |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )        | 200/346 ... 240/415 V                                             |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)     | PH2                                                               |
| Стандарты                               | IEC 60309-1, -2, -4                                               |
| Вспомогательная функция                 | Cable entry, knock-outs Ø40+50mm on top and drill marks on bottom |
| Подходит для                            | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical                     |
| Подходит для класса изделий             | IEC Industrial Plugs and Sockets                                  |
| Инструкции и руководства                | 2CMC000043M0001                                                   |
| Руководство по монтажу                  | 2CMC000043M0001                                                   |
| RAL Number                              | RAL 7001 - Silver Grey                                            |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wire Size | 3 ... 1 AWG |
|-----------|-------------|

Крутящие моменты  
затяжки

WireClamp5.6 N·m

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

