

PRODUCT-DETAILS

463MVS4WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,
Heavy Duty, 4h, 63A, IP67, 3P+N+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	463MVS4WH
Идентификационный номер изделия	2CMA162844R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696628440
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 4h, 63A, IP67, 3P+N+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 4h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	2417030
E-Number (Finland)	2417030
E-Number (Norway)	2417030
Европейский товарный код (EAN)	7392696628440
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	175 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	241 mm
Чистый вес изделия	2.5 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3933

Container Information

Package Level 1 Width	180 mm
Package Level 1 Depth / Length	460 mm
Package Level 1 Height	260 mm
Package Level 1 Gross Weight	2.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696628440
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	90 kg
Package Level 2 EAN	7392696068413
Package Level 2 Units	pallet (lift) 28 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660159X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1506655
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	6 ... 25 mm²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm

Положение кабельного ввода	Knock-out on Top and drill marks down
Выводов кабеля на одну сторону	1xØ40+1xØ50 mm on top and drill marks on bottom
Цвет	Yellow
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	IND. P&S#463MVS4WH
Монтажные отверстия	378x145, 128x145
Тип монтажа	Vertical
Количество вспомогательных НО контактов	1
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	57/100 ... 75/130 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000043M0001
Руководство по монтажу	2CMC000043M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

