

PRODUCT-DETAILS

463MVS11WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,
Heavy Duty, 11h, 63A, IP67, 3P+N+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	463MVS11WH
ID Produktu	2CMA162848R1000
Numer EAN	7392696628488
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 11h, 63A, IP67, 3P+N+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 11h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417034
E-Number (Finland)	2417034
E-Number (Norway)	2417034
Numer EAN	7392696628488
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	175 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	241 mm
Waga produktu netto	2.5 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3933

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	180 mm
Długość opakowania (poziom 1)	460 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	260 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.5 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696628488
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	90 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696068444
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 28 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660159X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1506655
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	6 ... 25 mm²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Knock-out on Top and drill marks down

Cable Outlets Per Side	1xØ40+1xØ50 mm on top and drill marks on bottom
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	IND. P&S#463MVS11WH
Otwory montażowe	378x145, 128x145
Rodzaj montażu	Vertical
Ilość styków pomocniczych NO	1
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMVS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	250/440 ... 265/460 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000043M0001
Installation Manual	2CMC000043M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

