

## PRODUCT-DETAILS

# 463MVS1WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,  
Heavy Duty, 1h, 63A, IP67, 3P+N+E



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 463MVS1WH                                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA162849R1000                                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 7392696628495                                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 1h, 63A, IP67, 3P+N+E                                                                  |
| Opis                  | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417035               |
| E-Number (Finland)         | 2417035               |
| E-Number (Norway)          | 2417035               |
| Numer EAN                  | 7392696628495         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

## Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 175 mm          |
| Wysokość produktu netto  | 241 mm          |
| Waga produktu netto      | 2.5 kg          |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107991A3933 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 180 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 460 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 260 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 2.5 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696628495           |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                 |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 90 kg                   |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696068451           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 28 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660159X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1506655         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                                                   |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                            |
| Cable Cross-Section     | 6 ... 25 mm²                                             |
| Średnica kabla          | 17 ... 35 mm                                             |
| Cable Entry Position    | Knock-out on Top and drill marks down                    |
| Cable Outlets Per Side  | 1xØ40+1xØ50 mm on top and drill marks on bottom          |
| Kolor                   | Grey                                                     |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                                                    |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69                                             |
| Częstotliwość (f)       | AC Hz                                                    |
| Funkcja                 | Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)                                      |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Opis                           | IND. P&S#463MVS1WH                            |
| Otwory montażowe               | 378x145, 128x145                              |
| Rodzaj montażu                 | Vertical                                      |
| Ilość styków pomocniczych NO   | 1                                             |
| Liczba biegunów                | 5                                             |
| Ilość                          | 1 sztuka                                      |
| Typ produktu                   | CMVS                                          |
| Nazwa produktu                 | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Switched Interlocked                          |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                                          |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V                            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2, -4                           |
| Odpowiedni do                  | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000043M0001                               |
| Installation Manual            | 2CMC000043M0001                               |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

