

PRODUCT-DETAILS

216MVS4WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,
Heavy Duty, 4h, 16A, IP67, 2P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	216MVS4WH
ID Produktu	2CMA163256R1000
Numer EAN	7392696632560
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 4h, 16A, IP67, 2P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417132
E-Number (Finland)	2417132
E-Number (Norway)	2417132
Numer EAN	7392696632560
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	160 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	205 mm
Waga produktu netto	1.83 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3924

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Długość opakowania (poziom 1)	335 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	165 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.83 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696632560
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	96.86 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696068260
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 42 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660004X0203
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	2P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	6 ... 13 mm
Cable Entry Position	Knock-out on Top and drill marks down
Cable Outlets Per Side	1xØ40+1xØ50 mm on top and drill marks on bottom

Kolor	Yellow
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	IND. P&S#216MVS4WH
Otwory montażowe	79.5x79.5
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	3
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMVS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	100 ... 130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000029M0001
Installation Manual	2CMC000029M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

