

PRODUCT-DETAILS

216MVS9WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,
Heavy Duty, 9h, 16A, IP67, 2P+E



Общая информация

Тип расширенного изделия	216MVS9WH
Идентификационный номер изделия	2CMA163258R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696632584
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 9h, 16A, IP67, 2P+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	2417134
E-Number (Finland)	2417134
E-Number (Norway)	2417134
Европейский товарный код (EAN)	7392696632584
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	160 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	205 mm
Чистый вес изделия	1.83 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3924

Container Information

Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	335 mm
Package Level 1 Height	165 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.83 kg
Package Level 1 EAN	7392696632584
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	96.86 kg
Package Level 2 EAN	7392696068284
Package Level 2 Units	pallet (lift) 42 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660004X0203
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Положение кабельного ввода	Knock-out on Top and drill marks down

Выводов кабеля на одну сторону	1xØ40+1xØ50 mm on top and drill marks on bottom
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	IND. P&S#216MVS9WH
Монтажные отверстия	79.5x79.5
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000029M0001
Руководство по монтажу	2CMC000029M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

