

PRODUCT-DETAILS

316MVS11WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,
Heavy Duty, 11h, 16A, IP67, 3P+E



Ogólne informacje

Extended Product Type	316MVS11WH
ID Produktu	2CMA163268R1000
Numer EAN	7392696632683
Opis katalogowy	Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 11h, 16A, IP67, 3P+E
Opis	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417143
E-Number (Finland)	2417143
E-Number (Norway)	2417143
Numer EAN	7392696632683
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	160 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	205 mm
Waga produktu netto	1.83 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107991A3927

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	215 mm
Długość opakowania (poziom 1)	335 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	165 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.83 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696632683
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	96.86 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696068512
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 42 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	Czech Republic - 8f2a459d-ae21-4edc-8431-c56a61d9e5ef

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000057M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660004X0203
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Cable Entry Position	Knock-out on Top and drill marks down

Cable Outlets Per Side	1xØ25+1xØ32 mm on top and drill marks on bottom
Kolor	Red
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	60 Hz
Funkcja	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	IND. P&S#316MVS11WH
Otwory montażowe	130x225
Rodzaj montażu	Vertical
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	CMVS
Nazwa produktu	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Rodzaj zabezpieczeń	Switched Interlocked
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	440 ... 460 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2, -4
Odpowiedni do	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000029M0001
Installation Manual	2CMC000029M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440510
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

