

## PRODUCT-DETAILS

# 316MVS11WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,  
Heavy Duty, 11h, 16A, IP67, 3P+E



## Общая информация

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 316MVS11WH                                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA163268R1000                                                                                                                           |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696632683                                                                                                                             |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 11h, 16A, IP67, 3P+E                                                            |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth |

## Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417143             |
| E-Number (Finland)             | 2417143             |
| E-Number (Norway)              | 2417143             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696632683       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

## Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 160 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 205 mm          |
| Чистый вес изделия    | 1.83 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3927 |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 215 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 335 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 165 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.83 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696632683          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 96.86 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696068512          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 42 штука |

## Environmental

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                     |
| SCIP                                                        | Czech Republic - 8f2a459d-ae21-4edc-8431-c56a61d9e5ef |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 2CHC660004X0203 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Дополнительная информация    | 3P+E          |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C |
| Сечение кабеля               | 1.5 ... 4 mm² |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 17 mm  |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Положение кабельного ввода          | Knock-out on Top and drill marks down                    |
| Выводов кабеля на одну сторону      | 1xØ25+1xØ32 mm on top and drill marks on bottom          |
| Цвет                                | Red                                                      |
| Тип подключаемой схемы              | Screw                                                    |
| Степень защиты                      | IP67<br>IP69                                             |
| Частота (f)                         | 60 Hz                                                    |
| Функция                             | Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                                      |
| Описание счета-фактуры              | IND. P&S#316MVS11WH                                      |
| Монтажные отверстия                 | 130x225                                                  |
| Тип монтажа                         | Vertical                                                 |
| Количество полюсов                  | 4                                                        |
| Заказать несколько                  | 1 штука                                                  |
| Основной тип изделия                | CMVS                                                     |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet            |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                                     |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 16 A                                                     |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 440 ... 460 V                                            |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                                                      |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                                      |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical            |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                         |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000029M0001                                          |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000029M0001                                          |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                                   |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 14 ... 12 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp0.8 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

