

PRODUCT-DETAILS

## 332MVS6WH

### Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 6h, 32A, IP67, 3P+E



#### Общая информация

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия        | 332MVS6WH  |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA163279R1000  |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696632799  |
| Описание в каталоге             | Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 6h, 32A, IP67, 3P+E  |
| Длинное описание                | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth |

#### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2417152            |
| E-Number (Finland)             | 2417152             |
| E-Number (Norway)              | 2417152             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696632799       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

#### Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Чистая ширина изделия | 160 mm  |
| Чистая высота изделия | 205 mm  |
| Чистый вес изделия    | 1.83 kg |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 215 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 335 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 165 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.83 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696632799          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 96.86 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696068604          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 42 штука |

## Environmental

|   |   |
|---|---|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU                     |
| SCIP  | Czech Republic - 03dd4506-f81e-4d23-828f-1ac572f23d30 |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|   |                 |
|---|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация  | 2CMC000057M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO  | 2CHC660004X0203 |
| REACH Declaration   | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Дополнительная информация      | 3P+E  |
| Температура окружающей среды   | -25 ... 40 °C                                   |
| Сечение кабеля                 | 2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>                      |
| Диаметр кабеля                 | 13 ... 21.5 mm                                  |
| Положение кабельного ввода     | Knock-out on Top and drill marks down           |
| Выводов кабеля на одну сторону | 1xØ25+1xØ32 mm on top and drill marks on bottom |
| Цвет                           | Red   |
| Тип подключаемой схемы         | Screw   |
| Степень защиты                 | IP67<br>IP69                                    |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz   |
| Функция                             | Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)                                      |
| Описание счета-фактуры              | IND. P&S#332MVS6WH                                       |
| Монтажные отверстия                 | 130x225  |
| Тип монтажа                         | Vertical   |
| Количество полюсов                  | 4  |
| Заказать несколько                  | 1 штука  |
| Основной тип изделия                | CMVS   |
| Название изделия                    | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet            |
| Тип защиты                          | Switched Interlocked                                     |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 32 A   |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 380 ... 415 V  |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2  |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2, -4                                      |
| Подходит для                        | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical            |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets                         |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000029M0001  |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000029M0001  |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey                                   |

## Classifications

|  |          |
|--|----------|
| e-класс  | 27440510 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

