

## PRODUCT-DETAILS

# 332MVS9WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,  
Heavy Duty, 9h, 32A, IP67, 3P+E



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 332MVS9WH                                                                                                                                |
| ID Produktu           | 2CMA163281R1000                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 7392696632812                                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 9h, 32A, IP67, 3P+E                                                            |
| Opis                  | Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 9h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417154               |
| E-Number (Finland)         | 2417154               |
| E-Number (Norway)          | 2417154               |
| Numer EAN                  | 7392696632812         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 160 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 205 mm          |
| Waga produktu netto     | 1.83 kg         |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107991A3928 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 215 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 335 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 165 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.83 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696632812           |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                 |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 96.86 kg                |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696068628           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 42 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU                     |
| SCIP        | Czech Republic - 03dd4506-f81e-4d23-828f-1ac572f23d30 |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000057M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 2CHC660004X0203 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+E                                  |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C                         |
| Cable Cross-Section   | 2.5 ... 10 mm²                        |
| Średnica kabla        | 13 ... 21.5 mm                        |
| Cable Entry Position  | Knock-out on Top and drill marks down |

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cable Outlets Per Side         | 1xØ25+1xØ32 mm on top and drill marks on bottom          |
| Kolor                          | Blue                                                     |
| Rodzaj połączenia              | Screw                                                    |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                                             |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                                           |
| Funkcja                        | Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                                      |
| Opis                           | IND. P&S#332MVS9WH                                       |
| Otwory montażowe               | 130x225                                                  |
| Rodzaj montażu                 | Vertical                                                 |
| Liczba biegunów                | 4                                                        |
| Ilość                          | 1 sztuka                                                 |
| Typ produktu                   | CMVS                                                     |
| Nazwa produktu                 | Industrial Switched Interlocked Socket Outlet            |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Switched Interlocked                                     |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                                                     |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200 ... 250 V                                            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                                      |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2, -4                                      |
| Odpowiedni do                  | Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical            |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets                         |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000029M0001                                          |
| Installation Manual            | 2CMC000029M0001                                          |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                                   |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440510 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Critical & Safe → Gniazda przełączane z blokadą, pionowe

