

PRODUCT-DETAILS

# 432MVS6WH

Switched interlocked socket-outlet, vertical,  
Heavy Duty, 6h, 32A, IP67, 3P+N+E



## Общая информация

Тип расширенного изделия	432MVS6WH
Идентификационный номер изделия	2CMA163285R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696632850
Описание в каталоге	Switched interlocked socket-outlet, vertical, Heavy Duty, 6h, 32A, IP67, 3P+N+E
Длинное описание	Switched Interlocked Socket Outlet, vertical, Heavy Duty, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth

## Ordering

E-Number (Sweden)	E2417156
E-Number (Finland)	2420298
E-Number (Norway)	2417156
Европейский товарный код (EAN)	7392696632850
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

## Dimensions

Чистая ширина изделия	160 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	205 mm
Чистый вес изделия	1.83 kg
Механические чертежи	9AKK107991A3932

## Container Information

Package Level 1 Width	215 mm
Package Level 1 Depth / Length	335 mm
Package Level 1 Height	165 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.83 kg
Package Level 1 EAN	7392696632850
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	96.86 kg
Package Level 2 EAN	7392696068642
Package Level 2 Units	pallet (lift) 42 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000057M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660004X0203
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Knock-out on Top and drill marks down

Выводов кабеля на одну сторону	1xØ25+1xØ32 mm on top and drill marks on bottom
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Switched Interlocked Socket outlet, vertical, Heavy Duty
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	IND. P&S#432MVS6WH
Монтажные отверстия	130x225
Тип монтажа	Vertical
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	CMVS
Название изделия	Industrial Switched Interlocked Socket Outlet
Тип защиты	Switched Interlocked
Номинальный ток ( $I_n$ )	32 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2, -4
Подходит для	Switched Interlocked Socket Outlets, Vertical
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000029M0001
Руководство по монтажу	2CMC000029M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

е-класс	27440510
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N-m

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Critical & Safe → Розетки с блокировкой и выключателем, вертикальные

