


PRODUCT-DETAILS

316BU9

Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue



Общая информация

Тип расширенного изделия	316BU9
Идентификационный номер изделия	2CMA163824R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696638241
Описание в каталоге	Inlet, panel mounting, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue
Длинное описание	Panel mounted inlet, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP44 splashproof, unified flange, straight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue Clock Position Of Grounding Contact 9 hour Color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	1963825
Европейский товарный код (EAN)	7392696638241
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	66 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	66 mm
Чистый вес изделия	0.130 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.3 kg
Package Level 1 EAN	7392696638258
Package Level 1 Units	box 10 штук
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	878 kg
Package Level 2 EAN	7392696068468
Package Level 2 Units	pallet (lift) 660 штук

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1.5 ... 4 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw

Степень защиты	IP44
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Panel mounted inlet
Материал корпуса	Plastic (PA)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316BU9
Монтажные отверстия	60x66
Тип монтажа	Unified straight flange
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	EBU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Splashproof
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200 ... 250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Easy & Safe → Вилки для монтажа на панели

