


PRODUCT-DETAILS

216P9W

Ind. P&S#216P9W



Общая информация

Тип расширенного изделия	216P9W
Идентификационный номер изделия	2CMA166462R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696664622
Описание в каталоге	Ind. P&S#216P9W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2416238
E-Number (Finland)	2421906
E-Number (Norway)	2416238
Европейский товарный код (EAN)	7392696664622
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	70 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	70 mm
Чистый вес изделия	0.18 kg

Container Information

Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Depth / Length	95 mm
Package Level 1 Height	175 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.18 kg
Package Level 1 EAN	7392696664622
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	92 kg
Package Level 2 EAN	7392696068680
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	6 ... 13 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Red
Тип подключаемой	Screw

схемы	
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#216P9W
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Plugs
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

