


PRODUCT-DETAILS

316P11W

Ind. P&S#316P11W



Общая информация

Тип расширенного изделия	316P11W
Идентификационный номер изделия	2CMA166484R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696664844
Описание в каталоге	Ind. P&S#316P11W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 11h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2416249
E-Number (Finland)	2416249
E-Number (Norway)	2416249
Европейский товарный код (EAN)	7392696664844
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	79 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	79 mm
Чистый вес изделия	0.24 kg

Container Information

Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Depth / Length	95 mm
Package Level 1 Height	175 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.24 kg
Package Level 1 EAN	7392696664844
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	116 kg
Package Level 2 EAN	7392696068796
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry compression gland
Цвет	Red
Тип подключаемой	Screw

схемы

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#316P11W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	440 ... 460 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Plugs
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

