


PRODUCT-DETAILS

416P9W

Ind. P&S#416P9W



Ogólne informacje

Extended Product Type	416P9W
ID Produktu	2CMA166498R1000
Numer EAN	7392696664981
Opis katalogowy	Ind. P&S#416P9W
Opis	Plug, earthing sleeve position 9h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416256
E-Number (Finland)	2416256
E-Number (Norway)	2416256
Numer EAN	7392696664981
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	86 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	86 mm
Waga produktu netto	0.26 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.26 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696664981
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	124 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696068864
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 400 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm ²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Cable Entry Position	Cable entry compression gland
Kolor	Blue
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67

	IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Plug
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#416P9W
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TP
Nazwa produktu	Industrial Plug
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_f)	120/208 ... 144/250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Plugs
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Plugs

