

PRODUCT-DETAILS

332P1W

Ind. P&S#332P1W



Общая информация

Тип расширенного изделия	332P1W
Идентификационный номер изделия	2CMA166516R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696665162
Описание в каталоге	Ind. P&S#332P1W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416273
E-Number (Finland)	2416273
E-Number (Norway)	2416273
Европейский товарный код (EAN)	7392696665162
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	10 штук

Dimensions

Чистая ширина изделия	94 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	94 mm
Чистый вес изделия	0.3 kg

Container Information

Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Depth / Length	95 mm
Package Level 1 Height	175 mm
Package Level 1 Gross Weight	3 kg
Package Level 1 EAN	7392696665179
Package Level 1 Units	box 10 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	1220 kg
Package Level 2 EAN	7392696068963
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry compression gland
Цвет	Grey
Тип подключаемой	Screw

схемы

Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#332P1W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	10 штук
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Plugs
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

