


## PRODUCT-DETAILS

# 432P3W

## Ind. P&S#432P3W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 432P3W                                                                                                                           |
| ID Produktu           | 2CMA166520R1000                                                                                                                  |
| Numer EAN             | 7392696665209                                                                                                                    |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#432P3W                                                                                                                  |
| Opis                  | Plug, earthing sleeve position 3h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416275               |
| E-Number (Finland)         | 2416275               |
| E-Number (Norway)          | 2416275               |
| Numer EAN                  | 7392696665209         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 10 sztuka             |

### Wymiary

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Szerokość produktu netto | 101 mm   |
| Wysokość produktu netto  | 101 mm   |
| Waga produktu netto      | 0.405 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 4.05 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 739269665216             |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 10 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 724.7 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696068987            |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                        |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                 |
| Cable Cross-Section     | 2.5 ... 6 mm²                 |
| Średnica kabla          | 13 ... 21.5 mm                |
| Cable Entry Position    | Cable entry compression gland |
| Kolor                   | Red                           |
| Rodzaj podłączenia      | Screw                         |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69                  |
| Częstotliwość (f)       | 50/60 Hz                      |
| Funkcja                 | Plug                          |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)           |
| Opis                    | Ind. P&S#432P3W               |
| Liczba biegunów         | 5                             |
| Ilość                   | 10 sztuka                     |
| Typ produktu            | TP                            |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Industrial Plug                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 220/380 ... 250/440 V            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Plugs                            |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG     |
| Momenty dokrecające | WireClamp 1.2 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Plugs

