

## PRODUCT-DETAILS

# 432P1W

## Ind. P&S#432P1W



### Общая информация

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 432P1W                                                                                       |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA166532R1000                                                                              |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696665322                                                                                |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#432P1W                                                                              |
| Длинное описание                | Plug, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416281            |
| E-Number (Finland)             | 2416281             |
| E-Number (Norway)              | 2416281             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696665322       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 10 штук             |

### Dimensions

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 101 mm   |
| Чистая высота изделия | 101 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.405 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 135 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 140 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 200 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 4.05 kg                 |
| Package Level 1 EAN            | 7392696665339           |
| Package Level 1 Units          | box 10 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 724.7 kg                |
| Package Level 2 EAN            | 7392696069045           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 174 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                        |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                 |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 6 mm²                 |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 21.5 mm                |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry compression gland |
| Цвет                         | Grey                          |
| Тип подключаемой схемы       | Screw                         |
| Степень защиты               | IP67<br>IP69                  |
| Частота (f)                  | AC Hz                         |
| Функция                      | Plug                          |
| Материал корпуса             | Thermoplastic (PBT)           |
| Описание счета-фактуры       | Ind. P&S#432P1W               |
| Количество полюсов           | 5                             |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Заказать несколько                       | 10 штука                         |
| Основной тип изделия                     | TP                               |
| Название изделия                         | Industrial Plug                  |
| Тип защиты                               | Watertight                       |
| Номинальный ток (I <sub>n</sub> )        | 32 A                             |
| Номинальное напряжение (U <sub>r</sub> ) | Optional voltage V               |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка)      | PH2                              |
| Стандарты                                | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                             | Plugs                            |
| Подходит для класса изделий              | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства                 | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                               | RAL 7001 - Silver Grey           |

Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp1.2 N·m |

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

