

PRODUCT-DETAILS

316C4W

Ind. P&S#316C4W



Ogólne informacje

Extended Product Type	316C4W
ID Produktu	2CMA166550R1000
Numer EAN	7392696665506
Opis katalogowy	Ind. P&S#316C4W
Opis	Connector, earthing sleeve position 4h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416367
E-Number (Finland)	2420176
E-Number (Norway)	2416367
Numer EAN	7392696665506
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	78 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	88 mm
Waga produktu netto	0.31 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	95 mm
Długość opakowania (poziom 1)	95 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.31 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696665506
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	144 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696069120
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 400 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1 ... 2.5 mm²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Cable Entry Position	Cable entry compression gland
Kolor	Yellow
Rodzaj połączenia	Screw

Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#316C4W
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	100 ... 130 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Connectors
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

