

PRODUCT-DETAILS

416C1W

Ind. P&S#416C1W



Общая информация

Тип расширенного изделия	416C1W
Идентификационный номер изделия	2CMA166580R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696665803
Описание в каталоге	Ind. P&S#416C1W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416382
E-Number (Finland)	2416382
E-Number (Norway)	2416382
Европейский товарный код (EAN)	7392696665803
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	86 mm
-----------------------	-------

Чистая высота изделия	97 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Depth / Length	95 mm
Package Level 1 Height	175 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.32 kg
Package Level 1 EAN	7392696665803
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	148 kg
Package Level 2 EAN	7392696069281
Package Level 2 Units	pallet (lift) 400 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	1 ... 2.5 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 17 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry compression gland
Цвет	Grey

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#416C1W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	16 A
Номинальное напряжение (U_r)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	14 ... 12 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp0.8 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

