

## PRODUCT-DETAILS

# 232C1W

## Ind. P&S#232C1W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 232C1W                                                                                                     |
| ID Produktu           | 2CMA166590R1000                                                                                            |
| Numer EAN             | 7392696665902                                                                                              |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#232C1W                                                                                            |
| Opis                  | Connector, earthing sleeve position 1h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, color code Grey |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416387              |
| E-Number (Finland)         | 2416387               |
| E-Number (Norway)          | 2416387               |
| Numer EAN                  | 7392696665902         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 91 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość produktu netto | 102 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.392 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 135 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 140 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 200 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.461 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696665902            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 100.214 kg               |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696069335            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 174 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614200         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Dodatkowe informacje  | 2P+E                          |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C                 |
| Cable Cross-Section   | 2.5 ... 6 mm²                 |
| Średnica kabla        | 13 ... 21.5 mm                |
| Cable Entry Position  | Cable entry compression gland |
| Kolor                 | Grey                          |
| Rodzaj podłączenia    | Screw                         |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                     |
| Częstotliwość (f)              | AC Hz                            |
| Funkcja                        | Connector                        |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#232C1W                  |
| Liczba biegunów                | 3                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TC                               |
| Nazwa produktu                 | Industrial Connector             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 32 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V               |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Connectors                       |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 12 ... 10 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp1.2 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

