

PRODUCT-DETAILS

332C2W

Ind. P&S#332C2W



Ogólne informacje

Extended Product Type	332C2W
ID Produktu	2CMA166596R1000
Numer EAN	7392696665964
Opis katalogowy	Ind. P&S#332C2W
Opis	Connector, earthing sleeve position 2h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 300-500 Hz, color code Green

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2416388
E-Number (Finland)	2416388
E-Number (Norway)	2416388
Numer EAN	7392696665964
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	91 mm
Wysokość produktu netto	102 mm
Waga produktu netto	0.408 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	135 mm
Długość opakowania (poziom 1)	140 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	200 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.474 kg
EAN opakowania (poziom 1)	739269665964
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	102.476 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696069366
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 174 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	2.5 ... 6 mm²
Średnica kabla	13 ... 21.5 mm
Cable Entry Position	Cable entry compression gland
Kolor	Green
Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	>300 ... 500 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#332C2W
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka

Typ produktu	TC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	32 A
Częstotliwość znamionowa (f)	300 ... 500 Hz
Napięcie znamionowe (U_r)	50 ... 500 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Connectors
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	12 ... 10 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp1.2 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

