

PRODUCT-DETAILS

332C3W

Ind. P&S#332C3W



Общая информация

Тип расширенного изделия	332C3W
Идентификационный номер изделия	2CMA166598R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696665988
Описание в каталоге	Ind. P&S#332C3W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 3h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416389
E-Number (Finland)	2416389
E-Number (Norway)	2416389
Европейский товарный код (EAN)	7392696665988
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	91 mm
Чистая высота изделия	102 mm
Чистый вес изделия	0.408 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.474 kg
Package Level 1 EAN	7392696665988
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	102.476 kg
Package Level 2 EAN	7392696069373
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry compression gland
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50/60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-	Ind. P&S#332C3W

фактуры	
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	32 A
Номинальное напряжение (U _r)	380/440 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121406

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

