

PRODUCT-DETAILS

432C6W

Ind. P&S#432C6W



Общая информация

Тип расширенного изделия	432C6W
Идентификационный номер изделия	2CMA166618R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696666183
Описание в каталоге	Ind. P&S#432C6W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416401
E-Number (Finland)	2421734
E-Number (Norway)	2416401
Европейский товарный код (EAN)	7392696666183
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	98 mm
Чистая высота изделия	108 mm
Чистый вес изделия	0.493 kg

Container Information

Package Level 1 Width	135 mm
Package Level 1 Depth / Length	140 mm
Package Level 1 Height	200 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.563 kg
Package Level 1 EAN	7392696666183
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	117.962 kg
Package Level 2 EAN	7392696069472
Package Level 2 Units	pallet (lift) 174 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 6 mm ²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry compression gland
Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector

Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#432C6W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

