

## PRODUCT-DETAILS

# 232BAU4W

## Ind. P&S#232BAU4W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 232BAU4W                                                                                                                                                            |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA166628R1000                                                                                                                                                     |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696666282                                                                                                                                                       |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#232BAU4W                                                                                                                                                   |
| Длинное описание                | Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 4h, rated current 32A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Yellow |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | 2417381             |
| E-Number (Finland)             | 2420157             |
| E-Number (Norway)              | 2417381             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696666282       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Чистая ширина изделия | 94 mm |
|-----------------------|-------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Чистая высота изделия | 101 mm   |
| Чистый вес изделия    | 0.258 kg |

## Container Information

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Package Level 1 Width          | 112 mm                  |
| Package Level 1 Depth / Length | 112 mm                  |
| Package Level 1 Height         | 139 mm                  |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.303 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 739269666282            |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука             |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                  |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                 |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                  |
| Package Level 2 Gross Weight   | 126.05 kg               |
| Package Level 2 EAN            | 7392696069526           |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 350 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Сертификат CB                                                   | 2CHC660162X0201 |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| Сертификат SEMKO                                                | 2CHC660162X0201 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Дополнительная информация    | 2P+E           |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C  |
| Сечение кабеля               | 2.5 ... 10 mm² |
| Диаметр кабеля               | 13 ... 21.5 mm |
| Цвет                         | Yellow         |

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип подключаемой<br>схемы              | Screw                                         |
| Степень защиты                         | IP67<br>IP69                                  |
| Конструкция                            | Surface mounted plug                          |
| Частота (f)                            | 50 Hz<br>60 Hz                                |
| Функция                                | Inlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Материал корпуса                       | Thermoplastic (PBT)                           |
| Описание счета-<br>фактуры             | Ind. P&S#232BAU4W                             |
| Монтажные отверстия                    | 79,5x79,5                                     |
| Тип монтажа                            | unified flange, angled                        |
| Количество полюсов                     | 3                                             |
| Заказать несколько                     | 1 штука                                       |
| Основной тип изделия                   | TBAU                                          |
| Название изделия                       | Panel mounted inlet                           |
| Тип защиты                             | Watertight                                    |
| Номинальный ток ( $I_n$ )              | 32 A                                          |
| Номинальная частота (f)                | 50...60 Hz                                    |
| Номинальное<br>напряжение ( $U_r$ )    | 100 ... 130 V                                 |
| Рекомендуемый<br>инструмент (отвертка) | PH2                                           |
| Стандарты                              | IEC 60309-1, -2                               |
| Подходит для                           | Inlets for Panel Mounting                     |
| Подходит для класса<br>изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Инструкции и<br>руководства            | 2CMC700014C0016                               |
| RAL Number                             | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Classifications

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                                   | 27440519 |
| Универсальная<br>стандартная<br>классификация товаров<br>и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Wire Size                   | 12 ... 10 AWG    |
| Крутящие моменты<br>затяжки | WireClamp1.2 N·m |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

