

PRODUCT-DETAILS

432BAU3W

Ind. P&S#432BAU3W



Общая информация

Тип расширенного изделия	432BAU3W
Идентификационный номер изделия	2CMA166660R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696666602
Описание в каталоге	Ind. P&S#432BAU3W
Длинное описание	Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 3h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code red

Ordering

E-Number (Sweden)	2417397
E-Number (Finland)	2417397
E-Number (Norway)	2417397
Европейский товарный код (EAN)	7392696666602
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	101 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	101 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.37 kg
Package Level 1 EAN	739269666602
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	149.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696069687
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660162X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Red

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50/60 Hz
Функция	Inlet, panel mounting, unified flange, angled
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432BAU3W
Монтажные отверстия	79,5x79,5
Тип монтажа	unified flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBAU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	220/380 ... 250/440 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Inlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

