

PRODUCT-DETAILS

432BAU6W

Ind. P&S#432BAU6W



Общая информация

Тип расширенного изделия	432BAU6W
Идентификационный номер изделия	2CMA166664R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696666640
Описание в каталоге	Ind. P&S#432BAU6W
Длинное описание	Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 6h, rated current 32A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	E2417399
E-Number (Finland)	2421562
E-Number (Norway)	1542663
Европейский товарный код (EAN)	7392696666640
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	101 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	101 mm
Чистый вес изделия	0.32 kg

Container Information

Package Level 1 Width	112 mm
Package Level 1 Depth / Length	112 mm
Package Level 1 Height	139 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.37 kg
Package Level 1 EAN	7392696666640
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	149.5 kg
Package Level 2 EAN	7392696069700
Package Level 2 Units	pallet (lift) 350 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Сертификат CB	2CHC660162X0201
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	2CHC660162X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	2.5 ... 10 mm²
Диаметр кабеля	13 ... 21.5 mm
Цвет	Red

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Конструкция	Surface mounted plug
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Inlet, panel mounting, unified flange, angled
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#432BAU6W
Монтажные отверстия	79,5x79,5
Тип монтажа	unified flange, angled
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TBAU
Название изделия	Panel mounted inlet
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	32 A
Номинальная частота (f)	50...60 Hz
Номинальное напряжение (U_r)	200/346 ... 240/415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Inlets for Panel Mounting
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440519
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	12 ... 10 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp1.2 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

