

## PRODUCT-DETAILS

# 316BAU3W

## Ind. P&S#316BAU3W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 316BAU3W                                                                                                                                                                 |
| ID Produktu           | 2CMA166688R1000                                                                                                                                                          |
| Numer EAN             | 7392696666886                                                                                                                                                            |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#316BAU3W                                                                                                                                                        |
| Opis                  | Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 3h, rated current 16A, IP67 watertight, angled, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2417364               |
| E-Number (Finland)         | 2417364               |
| E-Number (Norway)          | 2417364               |
| Numer EAN                  | 7392696666886         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 95 mm |
|--------------------------|-------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość produktu netto | 87 mm   |
| Waga produktu netto     | 0.19 kg |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 110 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 110 mm                   |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 110 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.19 kg                  |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696666886            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka             |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                   |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                   |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 99.8 kg                  |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696069816            |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 420 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Certyfikat CB             | 2CHC660161X0201 |
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 2CHC660161X0201 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Dodatkowe informacje  | 3P+E          |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C |
| Cable Cross-Section   | 1.5 ... 4 mm² |
| Średnica kabla        | 13 ... 17 mm  |
| Kolor                 | Red           |
| Rodzaj podłączenia    | Screw         |

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                                  |
| Konstrukcja                    | Surface mounted plug                          |
| Częstotliwość (f)              | 50/60 Hz                                      |
| Funkcja                        | Inlet, panel mounting, unified flange, angled |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)                           |
| Opis                           | Ind. P&S#316BAU3W                             |
| Otwory montażowe               | 79,5x79,5                                     |
| Rodzaj montażu                 | unified flange, angled                        |
| Liczba biegunów                | 4                                             |
| Ilość                          | 1 sztuka                                      |
| Typ produktu                   | TBAU                                          |
| Nazwa produktu                 | Panel mounted inlet                           |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                                    |
| Prąd znamionowy ( $I_N$ )      | 16 A                                          |
| Częstotliwość znamionowa (f)   | 50...60 Hz                                    |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380/440 V                                     |
| Recommended Screw Driver       | PH2                                           |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                               |
| Odpowiedni do                  | Inlets for Panel Mounting                     |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets              |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC700014C0016                               |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey                        |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440519 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 14 ... 12 AWG    |
| Momenty dokrecające | WireClamp0.8 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

