

PRODUCT-DETAILS

416BAU1W

Ind. P&S#416BAU1W



Ogólne informacje

Extended Product Type	416BAU1W
ID Produktu	2CMA166720R1000
Numer EAN	7392696667203
Opis katalogowy	Ind. P&S#416BAU1W
Opis	Inlet Panel Mounting, unified flange, angled, earthing sleeve position 1h, rated current 16A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	2417380
E-Number (Finland)	2417380
E-Number (Norway)	2417380
Numer EAN	7392696667203
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	95 mm
Wysokość produktu netto	87 mm
Waga produktu netto	0.21 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Długość opakowania (poziom 1)	110 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	110 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.21 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696667203
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	108.2 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696069977
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 420 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	2CHC660161X0201
Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	2CHC660161X0201
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+N+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	1.5 ... 4 mm²
Średnica kabla	13 ... 17 mm
Kolor	Grey
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Konstrukcja	Surface mounted plug
Częstotliwość (f)	AC Hz
Funkcja	Inlet, panel mounting, unified flange, angled
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#416BAU1W
Otwory montażowe	79,5x79,5

Rodzaj montażu	unified flange, angled
Liczba biegunów	5
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TBAU
Nazwa produktu	Panel mounted inlet
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	Optional voltage V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Inlets for Panel Mounting
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC700014C0016
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440519
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	14 ... 12 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp0.8 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Inlets for Panel Mounting

