

PRODUCT-DETAILS

363P7W

Ind. P&S#363P7W



Общая информация

Тип расширенного изделия	363P7W
Идентификационный номер изделия	2CMA166788R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696667883
Описание в каталоге	Ind. P&S#363P7W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 7h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering

E-Number (Sweden)	E2416289
E-Number (Finland)	2421640
E-Number (Norway)	1563675
Европейский товарный код (EAN)	7392696667883
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	114 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	114 mm
Чистый вес изделия	1.05 kg
Механические чертежи	9AKK107492A4181

Container Information

Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	138 mm
Package Level 1 Height	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.14 kg
Package Level 1 EAN	7392696667883
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	156.8 kg
Package Level 2 EAN	7392696070140
Package Level 2 Units	pallet (lift) 120 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	4 ... 16 mm ²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
Цвет	Black

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#363P7W
Количество полюсов	4
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	480 ... 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Plugs
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121402

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Plugs

