

PRODUCT-DETAILS

463P7W Ind. P&S#463P7W



Тип расширенного изделия	463P7W
Идентификационный номер изделия	2CMA166800R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696668002
Описание в каталоге	Ind. P&S#463P7W
Длинное описание	Plug, earthing sleeve position 7h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Black

Ordering	
E-Number (Sweden)	E2416295
E-Number (Finland)	2416295
E-Number (Norway)	2416295
Европейский товарный код (EAN)	7392696668002
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions	
- Чистая ширина изделия	114 mm

Чистая высота изделия	114 mm
Чистый вес изделия	1.15 կչ
Механические чертежи	9AKK107492A418 ⁻
Container Information	
Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	138 mm
Package Level 1 Height	285 mn
Package Level 1 Gross Weight	1.24 kç
Package Level 1 EAN	7392696668002
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mn
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mn
Package Level 2 Gross Weight	168.8 kg
Package Level 2 EAN	739269607020
Package Level 2 Units	pallet (lift) 120 штука
Environmental Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Numbe	er)
Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D000
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC700005D000 ⁻
REACH Declaration	2CMC700005D000
Additional Information	
Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 40 °C
Сечение кабеля	4 16 mm
Диаметр кабеля	17 35 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
Цвет	Black

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
	IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#463P7W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U _r)	480 500 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Plugs
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000
Technical	
Wire Size	8 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

463P7W 4

