

PRODUCT-DETAILS

463P1W Ind. P&S#463P1W



Тип расширенного изделия	463P1W
Идентификационный номер изделия	2CMA166806R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696668064
Описание в каталоге	Ind. P&S#463P1W
Длинное описание 	Plug, earthing sleeve position 1h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, color code Grey
Ordering	
Ordering	
umber (Sweden)	2416298

E-Number (Finland)	2416298
E-Number (Norway)	2416298
Европейский товарный код (EAN)	7392696668064
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions	
Чистая ширина изделия	114 mm

Grey

Цвет

Чистая высота изделия	114 mm
Чистый вес изделия	1.15 kg
Механические чертежи	9AKK107492A418 ⁷
Container Information	
Package Level 1 Width	120 mm
Package Level 1 Depth / Length	138 mm
Package Level 1 Height	285 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.24 kg
Package Level 1 EAN	7392696668064
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	168.8 kg
Package Level 2 EAN	7392696070232
Package Level 2 Units	pallet (lift) 120 штука
содержания вредных веществ. RoHS статус	
Certificates and Declarations (Document N	umber)
	,
OCCIDETOTORIN OF	2CMC700005D0001
Экологическая информация	
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS	2CMC000056M0000
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных	2CMC000056M0000 2CMC700005D0001
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CMC000056M0000 2CMC700005D000
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация REACH Declaration	2CMC000056M0000 2CMC700005D000 ⁻² 2CMC700005D000 ⁻²
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная	2CMC700005D0001 2CMC700005D0001 2CMC700005D0001
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура	2CMC700005D0001 2CMC700005D0001 2CMC700005D0001 3P+N+E
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды	2CMC700005D0001 2CMC700005D0001 3P+N+E -25 40 °C
Экологическая информация Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация REACH Declaration Additional Information Дополнительная информация Температура окружающей среды Сечение кабеля	2CMC700005D0001 2CMC700005D0001 2CMC700005D0001 3P+N+E -25 40 °C 4 16 mm 17 35 mm Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67
Частота (f)	IP69 AC Hz
Функция	Plug
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-	Ind. P&S#463P1W
фактуры	ma. 1 doi: 110
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TP
Название изделия	Industrial Plug
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение ($\mathbf{U_r}$)	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Plugs
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000040M0001
Руководство по монтажу	2CMC000040M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey
Classifications	
е-класс	27440509
Универсальная	39120000
стандартная классификация товаров	
и услуг (UNSPSC)	
Technical	
·	
Wire Size	8 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

463P1W 4

