

## PRODUCT-DETAILS

# 3125P1W

## Ind. P&S#3125P1W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 3125P1W                                                                               |
| ID Produktu           | 2CMA166824R1000                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696668248                                                                         |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#3125P1W                                                                      |
| Opis                  | Plug, earthing sleeve position 1h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+earth |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416309               |
| E-Number (Finland)         | 2416309               |
| E-Number (Norway)          | 2416309               |
| Numer EAN                  | 7392696668248         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 127 mm |
| Wysokość produktu netto  | 127 mm |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Waga produktu netto | 1.43 kg         |
| Rysunki mechaniczne | 9AKK107492A4190 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 138 mm                  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 158 mm                  |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 345 mm                  |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 1.54 kg                 |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 7392696668248           |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | box 1 sztuka            |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2)   | 800 mm                  |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)     | 1200 mm                 |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)    | 900 mm                  |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 2) | 121.64 kg               |
| EAN opakowania (poziom<br>2)         | 7392696070324           |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2)   | pallet (lift) 66 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+E                                                              |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                                     |
| Cable Cross-Section     | 16 ... 50 mm²                                                     |
| Średnica kabla          | 24 ... 48 mm                                                      |
| Cable Entry Position    | Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp |
| Kolor                   | Grey                                                              |
| Rodzaj połączenia       | Screw                                                             |
| Stopień ochrony obudowy | IP67                                                              |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
|                                | IP69                             |
| Częstotliwość (f)              | AC Hz                            |
| Funkcja                        | Plug                             |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#3125P1W                 |
| Liczba biegunów                | 4                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TP                               |
| Nazwa produktu                 | Industrial Plug                  |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 125 A                            |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | Optional voltage V               |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Plugs                            |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000040M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000040M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

---

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

---

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 3 ... 1 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp5.6 N·m |

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Plugs

