

PRODUCT-DETAILS

363C9

Ind. P&S#363C9



Ogólne informacje

Extended Product Type	363C9
ID Produktu	2CMA166854R1000
Numer EAN	7392696668545
Opis katalogowy	Ind. P&S#363C9
Opis	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP44 splashproof, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416352
E-Number (Finland)	2409596
E-Number (Norway)	1565372
Numer EAN	7392696668545
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	98 mm
--------------------------	-------

Wysokość produktu netto	112 mm
Waga produktu netto	0.8 kg

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	114 mm
Długość opakowania (poziom 1)	114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	230 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.88 kg
EAN opakowania (poziom 1)	739269668545
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 171 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	4 ... 16 mm²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Cable entry, membrane
Kolor	Blue
Rodzaj połączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP44
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#363C9
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka

Typ produktu	TC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Splashproof
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
ID produktu zamiennego	2CMA106068R1000
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Connectors
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39121406

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

