

## PRODUCT-DETAILS

# 263C9W

## Ind. P&S#263C9W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 263C9W                                                                                                                        |
| ID Produktu           | 2CMA166876R1000                                                                                                               |
| Numer EAN             | 7392696668767                                                                                                                 |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#263C9W                                                                                                               |
| Opis                  | Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | 2416408               |
| E-Number (Finland)         | 2421828               |
| E-Number (Norway)          | 2416408               |
| Numer EAN                  | 7392696668767         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 108 mm |
|--------------------------|--------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Wysokość produktu netto | 112 mm          |
| Waga produktu netto     | 0.8 kg          |
| Rysunki mechaniczne     | 9AKK107492A4188 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 138 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 158 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 345 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.8 kg                  |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696668767           |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                 |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 72.8 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696070423           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 66 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614200         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Dodatkowe informacje  | 2P+E             |
| Temperatura otoczenia | -25 ... 40 °C    |
| Cable Cross-Section   | 4 ... 16 mm²     |
| Średnica kabla        | 17 ... 35 mm     |
| Cable Entry Position  | Anti-kink sleeve |
| Kolor                 | Red              |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj połączenia              | Screw                            |
| Stopień ochrony obudowy        | IP67<br>IP69                     |
| Częstotliwość (f)              | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Funkcja                        | Connector                        |
| Materiał obudowy               | Thermoplastic (PBT)              |
| Opis                           | Ind. P&S#263C9W                  |
| Liczba biegunów                | 3                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TC                               |
| Nazwa produktu                 | Industrial Connector             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 380 ... 415 V                    |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Connectors                       |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

