

PRODUCT-DETAILS

263C9W

Ind. P&S#263C9W



Общая информация

Тип расширенного изделия	263C9W
Идентификационный номер изделия	2CMA166876R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696668767
Описание в каталоге	Ind. P&S#263C9W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP67 watertight, 2-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red

Ordering

E-Number (Sweden)	2416408
E-Number (Finland)	2421828
E-Number (Norway)	2416408
Европейский товарный код (EAN)	7392696668767
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	108 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	112 mm
Чистый вес изделия	0.8 kg
Механические чертежи	9AKK107492A4188

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.8 kg
Package Level 1 EAN	7392696668767
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	72.8 kg
Package Level 2 EAN	7392696070423
Package Level 2 Units	pallet (lift) 66 штука

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	4 ... 16 mm ²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve

Цвет	Red
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета- фактуры	Ind. P&S#263C9W
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I_n)	63 A
Номинальное напряжение (U_r)	380 ... 415 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

