


PRODUCT-DETAILS

363C9W

Ind. P&S#363C9W



Ogólne informacje

Extended Product Type	363C9W
ID Produktu	2CMA166898R1000
Numer EAN	7392696668989
Opis katalogowy	Ind. P&S#363C9W
Opis	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Sweden)	E2416414
E-Number (Finland)	2416414
E-Number (Norway)	2416414
Numer EAN	7392696668989
Kraj pochodzenia	Republika Czeska (CZ)
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka

Wymiary

Szerokość produktu netto	108 mm
--------------------------	--------

Wysokość produktu netto	112 mm
Waga produktu netto	0.83 kg
Rysunki mechaniczne	9AKK107492A4188

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	138 mm
Długość opakowania (poziom 1)	158 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	345 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.83 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7392696668989
Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	800 mm
Długość opakowania (poziom 2)	1200 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	900 mm
Waga opakowania brutto (poziom 2)	74.78 kg
EAN opakowania (poziom 2)	7392696070485
Jednostka opakowania (poziom 2)	pallet (lift) 66 sztuka

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CMC700005D0001
Informacje środowiskowe	2CMC000056M0000
Dane RoHS	2CMC700005D0001
SEMKO Certificate	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje	3P+E
Temperatura otoczenia	-25 ... 40 °C
Cable Cross-Section	4 ... 16 mm²
Średnica kabla	17 ... 35 mm
Cable Entry Position	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
Kolor	Blue

Rodzaj podłączenia	Screw
Stopień ochrony obudowy	IP67 IP69
Częstotliwość (f)	50 Hz 60 Hz
Funkcja	Connector
Materiał obudowy	Thermoplastic (PBT)
Opis	Ind. P&S#363C9W
Liczba biegunów	4
Ilość	1 sztuka
Typ produktu	TC
Nazwa produktu	Industrial Connector
Rodzaj zabezpieczeń	Watertight
Prąd znamionowy (I_n)	63 A
Napięcie znamionowe (U_r)	200 ... 250 V
Recommended Screw Driver	PH2
Standardy	IEC 60309-1, -2
Odpowiedni do	Connectors
Odpowiedni dla produktów klasy	IEC Industrial Plugs and Sockets
Instrukcje i podręczniki	2CMC000038M0001
Installation Manual	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Klasyfikacje

eClass	27440509
UNSPSC	39120000

Dane techniczne

Wire Size	8 ... 4 AWG
Momenty dokrecające	WireClamp3.5 N·m

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

