


## PRODUCT-DETAILS

# 463C6W

## Ind. P&S#463C6W



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | 463C6W                                                                                                                                |
| ID Produktu           | 2CMA166906R1000                                                                                                                       |
| Numer EAN             | 7392696669061                                                                                                                         |
| Opis katalogowy       | Ind. P&S#463C6W                                                                                                                       |
| Opis                  | Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| E-Number (Sweden)          | E2416418              |
| E-Number (Finland)         | 2421743               |
| E-Number (Norway)          | 1563883               |
| Numer EAN                  | 7392696669061         |
| Kraj pochodzenia           | Republika Czeska (CZ) |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka              |

### Wymiary

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szerokość produktu netto | 108 mm          |
| Wysokość produktu netto  | 112 mm          |
| Waga produktu netto      | 0.88 kg         |
| Rysunki mechaniczne      | 9AKK107991A3984 |

## Informacje o pakowaniu

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Szerokość opakowania (poziom 1)   | 138 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 1)     | 158 mm                  |
| Wysokość opakowania (poziom 1)    | 345 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.88 kg                 |
| EAN opakowania (poziom 1)         | 7392696669061           |
| Jednostka opakowania (poziom 1)   | box 1 sztuka            |
| Szerokość opakowania (poziom 2)   | 800 mm                  |
| Długość opakowania (poziom 2)     | 1200 mm                 |
| Wysokość opakowania (poziom 2)    | 900 mm                  |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 78.08 kg                |
| EAN opakowania (poziom 2)         | 7392696070522           |
| Jednostka opakowania (poziom 2)   | pallet (lift) 66 sztuka |

## Normy środowiskowe

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------|-----------------------------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności - CE | 2CMC700005D0001 |
| Informacje środowiskowe   | 2CMC000056M0000 |
| Dane RoHS                 | 2CMC700005D0001 |
| SEMKO Certificate         | 1614200         |
| REACH Declaration         | 2CMC700005D0001 |

## Dodatkowe informacje

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje    | 3P+N+E                                                            |
| Temperatura otoczenia   | -25 ... 40 °C                                                     |
| Cable Cross-Section     | 4 ... 16 mm²                                                      |
| Średnica kabla          | 17 ... 35 mm                                                      |
| Cable Entry Position    | Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp |
| Kolor                   | Red                                                               |
| Rodzaj połączenia       | Screw                                                             |
| Stopień ochrony obudowy | IP67<br>IP69                                                      |
| Częstotliwość (f)       | 50 Hz<br>60 Hz                                                    |
| Funkcja                 | Connector                                                         |
| Materiał obudowy        | Thermoplastic (PBT)                                               |
| Opis                    | Ind. P&S#463C6W                                                   |

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Liczba biegunów                | 5                                |
| Ilość                          | 1 sztuka                         |
| Typ produktu                   | TC                               |
| Nazwa produktu                 | Industrial Connector             |
| Rodzaj zabezpieczeń            | Watertight                       |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )      | 63 A                             |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )  | 200/346 ... 240/415 V            |
| Recommended Screw Driver       | PH2                              |
| Standardy                      | IEC 60309-1, -2                  |
| Odpowiedni do                  | Connectors                       |
| Odpowiedni dla produktów klasy | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Instrukcje i podręczniki       | 2CMC000038M0001                  |
| Installation Manual            | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                     | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Klasyfikacje

|        |          |
|--------|----------|
| eClass | 27440509 |
| UNSPSC | 39120000 |

## Dane techniczne

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Wire Size           | 8 ... 4 AWG      |
| Momenty dokrecające | WireClamp3.5 N·m |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wtyki i gniazda przemysłowe → Tough & Safe → Connectors

