

PRODUCT-DETAILS

463C9W

Ind. P&S#463C9W



Общая информация

Тип расширенного изделия	463C9W
Идентификационный номер изделия	2CMA166910R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696669108
Описание в каталоге	Ind. P&S#463C9W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 9h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Blue

Ordering

E-Number (Sweden)	2416420
E-Number (Finland)	2416420
E-Number (Norway)	2416420
Европейский товарный код (EAN)	7392696669108
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

Dimensions

Чистая ширина изделия	108 mm
Чистая высота изделия	112 mm
Чистый вес изделия	0.88 kg

Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.88 kg
Package Level 1 EAN	7392696669108
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	78.08 kg
Package Level 2 EAN	7392696070546
Package Level 2 Units	pallet (lift) 66 штука

Environmental

Правила ограничения
содержания вредных
веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
Сертификат SEMKO	1614200
REACH Declaration	2CMC700005D0001

Additional Information

Дополнительная информация	3P+N+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	4 ... 16 mm ²
Диаметр кабеля	17 ... 35 mm
Положение кабельного ввода	Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp
Цвет	Blue
Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	50 Hz 60 Hz
Функция	Connector

Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#463C9W
Количество полюсов	5
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток (I _n)	63 A
Номинальное напряжение (U _r)	120/208 ... 144/250 V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

Technical

Wire Size	8 ... 4 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp3.5 N·m

Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

