

PRODUCT-DETAILS

# 2125C1W

## Ind. P&S#2125C1W



### Общая информация

Тип расширенного изделия	2125C1W
Идентификационный номер изделия	2CMA166920R1000
Европейский товарный код (EAN)	7392696669207
Описание в каталоге	Ind. P&S#2125C1W
Длинное описание	Connector, earthing sleeve position 1h, rated current 125A, IP67 watertight, 2-poles+earth, color code Grey

### Ordering

E-Number (Sweden)	2416425
E-Number (Finland)	2416425
E-Number (Norway)	2416425
Европейский товарный код (EAN)	7392696669207
Страна происхождения	Czech Republic (CZ)
Минимальный объем заказа	1 штука

### Dimensions

Чистая ширина изделия	119 mm
-----------------------	--------

Чистая высота изделия	123 mm
Чистый вес изделия	1.39 kg
Механические чертежи	9AKK107492A4189

## Container Information

Package Level 1 Width	138 mm
Package Level 1 Depth / Length	158 mm
Package Level 1 Height	345 mm
Package Level 1 Gross Weight	1.5 kg
Package Level 1 EAN	7392696669207
Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 2 Width	800 mm
Package Level 2 Depth / Length	1200 mm
Package Level 2 Height	900 mm
Package Level 2 Gross Weight	119 kg
Package Level 2 EAN	7392696070591
Package Level 2 Units	pallet (lift) 66 штука

## Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

## Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CMC700005D0001
Экологическая информация	2CMC000056M0000
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CMC700005D0001
REACH Declaration	2CMC700005D0001

## Additional Information

Дополнительная информация	2P+E
Температура окружающей среды	-25 ... 40 °C
Сечение кабеля	16 ... 50 mm <sup>2</sup>
Диаметр кабеля	24 ... 48 mm
Положение кабельного ввода	Anti-kink sleeve
Цвет	Grey

Тип подключаемой схемы	Screw
Степень защиты	IP67 IP69
Частота (f)	AC Hz
Функция	Connector
Материал корпуса	Thermoplastic (PBT)
Описание счета-фактуры	Ind. P&S#2125C1W
Количество полюсов	3
Заказать несколько	1 штука
Основной тип изделия	TC
Название изделия	Industrial Connector
Тип защиты	Watertight
Номинальный ток ( $I_n$ )	125 A
Номинальное напряжение ( $U_r$ )	Optional voltage V
Рекомендуемый инструмент (отвертка)	PH2
Стандарты	IEC 60309-1, -2
Подходит для	Connectors
Подходит для класса изделий	IEC Industrial Plugs and Sockets
Инструкции и руководства	2CMC000038M0001
Руководство по монтажу	2CMC000038M0001
RAL Number	RAL 7001 - Silver Grey

## Classifications

е-класс	27440509
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39120000

## Technical

Wire Size	3 ... 1 AWG
Крутящие моменты затяжки	WireClamp5.6 N·m

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

