


## PRODUCT-DETAILS

# 4125C6W

## Ind. P&S#4125C6W



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | 4125C6W                                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 2CMA166936R1000                                                                                                                        |
| Европейский товарный код (EAN)  | 7392696669368                                                                                                                          |
| Описание в каталоге             | Ind. P&S#4125C6W                                                                                                                       |
| Длинное описание                | Connector, earthing sleeve position 6h, rated current 125A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Ordering

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| E-Number (Sweden)              | E2416434            |
| E-Number (Finland)             | 2421761             |
| E-Number (Norway)              | 1563973             |
| Европейский товарный код (EAN) | 7392696669368       |
| Страна происхождения           | Czech Republic (CZ) |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука             |

### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Чистая ширина изделия | 119 mm |
|-----------------------|--------|

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Чистая высота изделия | 123 mm          |
| Чистый вес изделия    | 1.63 kg         |
| Механические чертежи  | 9AKK107991A3986 |

## Container Information

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Package Level 1 Width          | 138 mm                 |
| Package Level 1 Depth / Length | 158 mm                 |
| Package Level 1 Height         | 345 mm                 |
| Package Level 1 Gross Weight   | 1.73 kg                |
| Package Level 1 EAN            | 7392696669368          |
| Package Level 1 Units          | box 1 штука            |
| Package Level 2 Width          | 800 mm                 |
| Package Level 2 Depth / Length | 1200 mm                |
| Package Level 2 Height         | 900 mm                 |
| Package Level 2 Gross Weight   | 134.18 kg              |
| Package Level 2 EAN            | 7392696070676          |
| Package Level 2 Units          | pallet (lift) 66 штука |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Декларация о соответствии - CE                                  | 2CMC700005D0001 |
| Экологическая информация                                        | 2CMC000056M0000 |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CMC700005D0001 |
| REACH Declaration                                               | 2CMC700005D0001 |

## Additional Information

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Дополнительная информация    | 3P+N+E                                                            |
| Температура окружающей среды | -25 ... 40 °C                                                     |
| Сечение кабеля               | 16 ... 50 mm <sup>2</sup>                                         |
| Диаметр кабеля               | 24 ... 48 mm                                                      |
| Положение кабельного ввода   | Cable entry, compression gland, internal and external cable clamp |
| Цвет                         | Red                                                               |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Тип подключаемой схемы              | Screw                            |
| Степень защиты                      | IP67<br>IP69                     |
| Частота (f)                         | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Функция                             | Connector                        |
| Материал корпуса                    | Thermoplastic (PBT)              |
| Описание счета-фактуры              | Ind. P&S#4125C6W                 |
| Количество полюсов                  | 5                                |
| Заказать несколько                  | 1 штука                          |
| Основной тип изделия                | TC                               |
| Название изделия                    | Industrial Connector             |
| Тип защиты                          | Watertight                       |
| Номинальный ток ( $I_n$ )           | 125 A                            |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )    | 200/346 ... 240/415 V            |
| Рекомендуемый инструмент (отвертка) | PH2                              |
| Стандарты                           | IEC 60309-1, -2                  |
| Подходит для                        | Connectors                       |
| Подходит для класса изделий         | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Инструкции и руководства            | 2CMC000038M0001                  |
| Руководство по монтажу              | 2CMC000038M0001                  |
| RAL Number                          | RAL 7001 - Silver Grey           |

## Classifications

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| е-класс                                                          | 27440509 |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39120000 |

## Technical

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Wire Size                | 3 ... 1 AWG      |
| Крутящие моменты затяжки | WireClamp5.6 N·m |

## Категории

Низковольтное оборудование → Промышленные разъемы → Tough & Safe → Connectors

